



Istruzioni CISA

Per inizializzare una serratura nuova con dispositivo Smart Mobile:

Per inizializzare una serratura nuova, si deve utilizzare il programmatore portatile con il cavo di connessione dedicato in vs. possesso (tessera nera con il filo).

Si presume che il codificatore sia spento, nel caso contrario spegnerlo!!

1. Accendere il codificatore Smart Mobile tramite il tasto *ON*
2. premere il tasto *ESC* fino alla comparsa del menu "ATTENZIONE OPERAZIONE A RISCHIO"
3. tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* scorrere fino al menu "SI"
4. premere il tasto *ENTER* per accettare la funzione, apparirà il messaggio "ACCESSO MODO HHI"
5. tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* scorrere fino al menu "SI"
6. premere il tasto *ENTER* per accedere alla funzione HHI
7. inserire la carta operatore C9 e digitare la relativa Password seguita dal tasto *ENTER*
8. tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* scorrere fino al menu "PROGRAMMA SERRATURA" e premere il tasto *ENTER* per accedere alla funzione
9. premere nuovamente il tasto *ENTER* per accedere alla funzione "INIZIALIZZA SERRATURA"
10. digitare il numero della camera che si intende attribuire alla serratura (**ATTENZIONE: non è possibile cambiare o resettare la serratura, quindi fare molta attenzione a non inizializzare una serratura con un numero sbagliato**)
11. premere il tasto *DOPPIA FRECCIA IN BASSO* per effettuare la ricerca del numero inserito
12. inserire il cavetto nella serratura facendo attenzione a non capovolgerlo
13. premere il tasto *ENTER* per iniziare la programmazione della serratura (durata circa 5 secondi), dopodiché la serratura confermerà l'avvenuta programmazione con la segnalazione di tre lampeggi VERDI, uno ROSSO, seguito da altri eventuali lampeggi VERDI

Automaticamente, con l'inizializzazione, la serratura riceve i seguenti dati: data, ora, tabella ora legale e gruppi d'accesso.

Per riportare il codificatore nella modalità "Programmazione Tessere":

1. spegnere il portatile premere il tasto *ESC* fino alla comparsa del menu "SPEGNIMENTO"
2. tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* scorrere fino al menu "LOGOUT HHI"
3. premere il tasto *ENTER* per accedere alla funzione
4. alla domanda "SEI SICURO" tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* scorrere fino al menu "SI"
5. premere il tasto *ENTER* per passare alla modalità Smart Mobile.

STS

SILVELOX
il porta per eccellenza

CISA

Ascensori

Ascensori

Montacarichi

Portavivande

Servoscale

Controllo Accessi

Porte Automatiche

Automazione

Domotica

Videosorveglianza IP

Sistemi informatici

Reti cablate - WiFi

Ripetizione segnali GSM/UMTS